

TYP MOBIL 400

IONDA mobil 400

Kofferlösung für einzelne Geräte

Einzelne Geräte, z. B. Kaffeemaschine, Steamer oder Spülmaschine – nach deren Wasseranforderungen.

01 Merkmale

- Steuergerät und Induktionseinheit im Koffer
- Gezielter Schutz für einzelne Geräte
- Bis 565 l/h Durchfluss

02 Einbau

- Anschluss im Teilstrom an der Kaltwasserleitung vor dem einzelnen Gerät, z. B. unter der Spüle
- Einbau durch einen eingetragenen Installateur (§ 12 Abs. 2 AVBWasserV)
- Details: Installationshinweise und Betriebsanleitung

03 Technische Angaben

MERKMAL	ANGABE
Gehäusemaße	380 × 430 × 154 mm
Gewicht	ca. 4,9 kg
Anschlusswert	10 VA
Netzanschluss	220/230 V, 50/60 Hz
Schutzart Steuergerät	IP54
Umgebungstemperatur Steuergerät	-10 bis +30 °C, trockener Innenraum
Durchfluss	0–565 l/h

GUT ZU WISSEN

Schreibt ein Gerätehersteller enthärtetes oder entsalztes Wasser vor, gilt seine Vorgabe – wir prüfen das vorab mit Ihnen.

DAS VERFAHREN

IONDA ist physikalischer Kalkschutz nach dem IONDA-STAP-Verfahren. Es enthärtet nicht – Calcium und Magnesium bleiben im Wasser, die Wasserhärte ändert sich nicht. Die TU Berlin (ZELMI) hat elektronenmikroskopisch sichtbar gemacht, dass mit dem STAP-Verfahren behandeltes Wasser überwiegend amorphe, feine Strukturen statt harter Kalkkristalle bildet. Für IONDA liegt keine Prüfung nach DIN 3607 bzw. DVGW-Zertifizierung vor.

Technische Angaben zu Ihrer Orientierung – die genaue Auslegung erfolgt für Ihr Objekt. Technische Änderungen vorbehalten. Stand 10/2026.